

THE CLIPPER HI-CAP 768



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Altura Máxima	138"/351 cm
Ancho Máximo	89"/226 cm
Largo Máximo	189"/480 cm
Ancho del Piso	72"/183 cm
Largo del Piso	189"/480 cm

REQUERIMIENTOS

Motor del Ventilador Principal	15 H.P. 3 Fases, CA
Motor Excéntrico	5 H.P. 3 Fases
Motor Vibrador Alimentador	½ H.P./CA o CD

AIRE DE SALIDA

El Ventilador Integral de Centrifugación genera hasta 8,400 CFM a 8" S.P.

CARACTERISTICAS

De uso rudo para mayor resistencia
Tolva de Alimentación Vibratoria Electrónica
Inclinación de la malla (criba): Zapato Superior 8°, Zapato Inferior 12°
Utiliza malla *Clipper* estándar 25 mallas de 54"x26"
La Tolva de Alimentación y la Columna de Aspiración están creadas para mayor capacidad

CAPACIDADES DE SELECCIÓN Y LIMPIEZA

Semilla Grande y Trigo	2,000 Bu./Hr. (54 MT/Hr.)
Maíz Comercial	3,000 Bu./Hr. (81 MT/Hr.)

OPCIONES

El Ventilador Inferior de Ráfaga para peso extra está integrado en una estructura adicional que añade 17" (43 cm).